

KRUISTRANSPORTEUR KR150-EX RVS

Machinenummer: 56092

Functie

Een tweetal kokertransporteurs (identiek aan elkaar) kunnen aan elkaar gekoppeld worden om een closed-loop transportopstelling te creëren (incl. master-slave techniek). Op deze wijze kunnen verschillende duurtesten uitgevoerd worden waarbij componenten zoals afdichtingen op de proef gesteld kunnen worden. Verder kan tijdens een dergelijke test ook de materiaaleigenschappen bestudeerd worden. De transporteurs zijn stand-alone te gebruiken of kunnen achter elkaar in serie worden opgesteld.

Componenten

- Stand-alone / Master-slave functie
- Hoek is traploos verstelbaar tussen 0° en 45° graden
- Diverse flexibele verbindingstukken
- Movigear B motoren (mogelijkheid tot uitlezing door Van Beek)

Vereiste voeding

CEE 32A 5-polige 400V contactdoos (per schroeftransporteur).

Aan te leveren product

75 liter. Altijd voorzien van (M)SDS (Material Safety Data Sheet)!

Testmogelijkheden

- ✓ Van Beek Blue Zone
- ✓ Op locatie klant



Specificatieblad

Lengte	3.0	m
Breedte	0.8	m
Hoogte	1.1	m
Maximale capaciteit	2.8	m ³ /h @50Hz
Totaal gewicht	345	kg